

標準配件



- ① Mini5C+ 熔接機 ② 切割刀收納包 ③ Mini50GB+切割刀 ④ 電源線 ⑤ USB傳輸線
- ⑥ AC變壓器 ⑦ 車用充電器 ⑧ 冷卻托盤 ⑨ 電極棒 ⑩ SOC加熱器
- ⑪ SOC固定架 ⑫ 電池兩顆 ⑬ 肩背帶 ⑭ 使用者手冊光碟 ⑮ 硬攜箱

規格表

熔接技術	Core Alignment. DCID (Digitalized Core Image Detecting) System
平均損耗	SM(0.02dB) / MM(0.01dB) / DS(0.04dB) / NZDS(0.04dB) / G.657(0.02dB)
回波損耗	>>60dB
熔接時間	SM Quick mode : 6 sec. / SM Average : 8 sec.
電極壽命	>5,500 arcs
適用光纖	SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655) / IT-G.657A / IT-G.657B, 0.25mm, 0.9mm, 2.0mm, 2.4mm, 3.0mm, FLAT(Indoor cable)
切割長度	Coating 直徑<0.25mm=5-16mm, Coating 直徑>0.25mm=8-16mm 最小
Coating 直徑	100 ~ 3,000um
Cladding直徑	80-150um
加熱模式	預設: 4組, 使用者設定: 32組
加熱時間	典型: 10 sec. (60mm sleeve) / 5 sec. (Micro sleeve: 60mm cutting diameter 250um)
熱縮套管	40mm, 60mm, SOC Connector
傳輸介面	USB 2.0
熔接模式	預設: 17組, 使用者設定: 128組
儲存	高達10,000筆記錄及2,000筆熔接影像
照明	LED (白光)
電池	Li-ion, 5200mAh 典型 220 次(熔接&加熱) / 單一電池 (標配為兩顆電池)
電源供應器	AC 100-240V input or DC 12.6V 1.8A
螢幕	4.3吋全觸控式 720p彩色螢幕 (強化玻璃)
拍攝鏡頭	2 CCD 鏡頭
放大倍率	XY 同時顯示: 160 倍, X/Y單獨顯示: 320 倍
重量	1.42kg (無電池)
尺寸	124mm X 123mm X 138mm
防風測試	最大風速 15m/s
工作環境	海拔 0-5,000 meter, -10~50℃, 0~95% 相對溼度
儲存環境	溫度 -20 to 60℃, 相對溼度0~95%, 電池 -20~40℃
拉力測試	1.96~2.25N (標準)

Core Alignment Fusion Splicer

Core Alignment Fusion Splicer



1.42
公斤

440
次


6
秒

0.02
dB

Min5C+ 特點



Digital Core Image Detecting



纖衣檢測

固定鏡頭

數位變焦

纖芯檢測

在任何環境下穩定的熔接損耗



海拔
0~5000meter



最大風速
15m/s



溫度
-20~60℃



相對溼度
0~95%



1m跌落測試



IPX2
防水

IP5X
防塵

